



フロントD環を標準装備 屋根作業やはしご昇降に使用できます どんなシーンにもマッチし、簡単なベルト調整で身体になじむ すべてのユーザーにおススメです

※ランヤードは別売りです

●材質

肩・腿ベルト:幅45mm ポリエステル 胸ベルト:幅45mm ポリエステル

肩バックル: スチール

胸・腿バックル・D環・プレートバックル: スチール 休止フック・ベルト保持板・尻当て・D環止め・ ベルト止め・余長止め:樹脂

●重量:約1,220g (Mサイズ)

●サイズ:S・M・L・LL

ルハーネス型 「墜落制止用器具の規格」適合

ランヤード(別売り)使用例



フロントD環使用例








■ サイズ適合表

身長と体重から、フルハーネスのおおよそのサイズを 導ける適合表です。

身長が 160cm~180cm の範囲で、おおよそ標準的な 体重の方は M サイズのベルトを調整することで、ご使 用頂けます。

■ 使用可能な質量

製品に設けられた使用可能質量をお確かめください。 使用者の体重と装備品の合計重量が、使用可能質量の 範囲内でなくてはなりません。



必ず身体に応じたサイズをお選びください。 特に大きすぎる場合は、ベルトが身体にフィットせず、 たるんだベルトの長さ分、想定以上に落下距離が伸び、墜 落制止時の衝撃も局所的に増えることがあります。

- *防寒着の着用や個人差によりサイズが適合しない 場合があります。
- *ご注文時にサイズのご指定がない場合、Mサイズ でのお届けとなります。



ハーネス用ランヤード

巻取シングル MR型

背中スッキリ 手元側にショックアブソーバ



巻取シングル MR01型

手元スッキリ 背中側にショックアブソーバ





ストラップ幅:17mm 長さ:約1,520mm(収納時約600mm) 重量:約790g ショックアブソーバ:第一種


巻取式ダブル HW-130型

ストラップ幅:17mm 長さ:約1,600mm(収納時約700mm) 重量:約860g ショックアブソーバ:第一種

巻取シングル HS-130型

世界最小のロック装置式巻取器 小型軽量タイプ

使用可能な質量 130kg



使用可能な質量 130kg



ストラップ幅:約18.5mm 厚さ:1.35mm 長さ:約1,550mm(収縮時約660mm)

ストラップ幅:約18.5mm 厚さ:1.35mm 長さ: 約1,550mm(収縮時 約660mm) 重量:約1,280g ショックアブソーバ:第一種

ダブル(巻取式・伸縮ストラップ式) MRZW-1.3型

巻取式+伸縮ストラップ式の ダブルランヤード

使用可能な質量 100kg



巻取式ストラップ幅:17mm 巻取式ストラップ長さ:約1,600mm(収納時約700mm) 伸縮式ストラップ幅:約27mm 伸縮式ストラップ長さ:約1,280mm(収縮時約1,000mm)

重量:約1,280g ショックアブソーバ:第一種

伸縮ストラップ式

シングルタイプ・ダブルタイプなど各種取り揃えておりま すので、お問い合わせください。







■ 現場のアイディアを活かす 安全用品 現場用品 補修用品



〒331-0056 埼玉県さいたま市西区三条町44-1 TEL 048-623-2003 FAX 048-623-2007 https://www.ever-shokai.co.jp

info@ever-shokai.co.jp

